

华望 K3(带视像跟踪手拉手主机)

- ◆ 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯）
- ◆ 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）
- ◆ 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
- ◆ 系统具有高音质声音频道效果
- ◆ 结合软件及周边设备可实现如下功能：

开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）
- ◆ 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能
- ◆ 可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含）
- ◆ 内建视讯介面，可连接影像定位跟踪中央处理器实现发言定位追踪之功能
- ◆ 面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
- ◆ 具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用
- ◆ 具 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备
- ◆ 频率响应：100Hz—18KHz
- ◆ 总谐波失真：在 100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1%
- ◆ 采用 AC220V 供电
- ◆ 可安装于 19 英寸的标准机柜中
- ◆ 符合国际会议设备及国际安装标准 UL 或 CE 认证
- ◆ 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准 UL 或 CE 认证