

华望 T9

- 标准协议，融合互通

支持标准 SIP、H.323 协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。

- 低带宽，高清晰

支持 H.264 HP 编码标准，相比上一代压缩标准可节省约 50%带宽。

- 多种麦克风接入方式

支持数字麦克风、USB 麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。

- 超高网络安全性

支持 H.460 防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持 H.235，SRTP 协议和 AES-128 等加密算法，全方位保障通讯安全。

- 1080P 全高清

支持 1080P 全高清，支持多路（HDMI + DVI-I：HDMI、VGA）高清视频输入，2 路（HDMI）高清视频输出。

- 嵌入式 DSP 方案

嵌入式 DSP 硬件解决方案，高效率，低延时。

- 全开放 API

全开放 API，支持第三方应用的开发，易于客户二次开发实现定制需求。

- 红外透传

终端支持串口接收红外信号，配合指定型号摄像机工作时，可透过摄像机来接收红外遥控信号，即便将会议终端隐藏在后端，亦可满足所有终端控制。

- 远程，本地录播

支持远程录播功能，仅需一台 PC 即可实现会议录播功能。支持 USB 存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密。

- 支持双语种声音同传

支持双语种声音同传，终端不但支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。

- 超强抗丢包能力，有效解决网络抖动和丢包的问题

在网络丢包严重的情况下，可开启 FEC 专有技术，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行。

- RTMP 直播推流与 RTSP 拉流（可选）

终端支持通过 RTMP 直接推流到平台，将会议进行实时直播。终端支持通过网络摄像机拉流。